

● 歐洲標準及法令 以下是本公司列出，現在歐洲針對個人防護手套的規定及標準。



特殊化學產品項目

- | | |
|--------|-----------|
| A 甲醇 | G 二乙基胺 |
| B 丙酮 | H 四氫呋喃 |
| C 乙腈 | I 醋酸乙酯 |
| D 二氯甲烷 | J 正庚烷 |
| E 二硫化碳 | K 40%氫氧化鈉 |
| F 甲苯 | L 96%硫酸 |

MAPA 491
防溶劑手套



L.37cm Th.0.45mm

MAPA 492
防溶劑手套



L.32cm Th.0.38mm

MAPA 480
防溶劑手套



L.46cm Th.0.55mm

MAPA 401
防酸鹼溶劑
手套



L.31cm Th.0.55mm

MAPA 415
防酸鹼溶劑
手套



L.32cm Th.0.6mm

MAPA 450
防酸鹼溶劑
手套



L.41cm Th.0.75mm

MAPA 997
NBR手套



L.24.5cm Th.0.1mm

MAPA 994
三材質複合手套



Nitrile
Neoprene
天然乳膠 L.25.5cm Th.0.15mm

MAPA 517
潔淨室用手套



Nitrile
Neoprene
天然乳膠 L.36cm Th.0.5mm

MAPA 491 防溶劑手套

合成 Nitrile 材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作，溶劑防護，油類及油脂類。

SIZE：8、9、10號

MAPA 492 防溶劑手套

合成 Nitrile 材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作，溶劑防護，油類及油脂類。

SIZE：8、9、10、11號

MAPA 480 防溶劑手套

合成 Nitrile 材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可用於機械操作，溶劑防護，油類及油脂類。

SIZE：9、10號

MAPA 401 Neoprene手套

合成Neoprene材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上。

SIZE：8、9、10號

MAPA 415 防酸鹼溶劑手套

合成Neoprene材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上。

SIZE：8、9、10號

MAPA 450 防酸鹼溶劑手套

合成Neoprene材質製造，棉內裡，手掌及手指有紋路以增加抓物力。可廣泛使用在一般化學溶劑上。對酸、鹼、油脂、酒精、石油產品、酮類、脂肪溶劑等具有很好的防護。

SIZE：8、9、10號

MAPA 997 NBR拋棄式手套

100%Nitrile材針對油類環境有好抵抗力，指尖有螺紋處理，有更好的抗撞性，無粉氣洗處理，方便穿戴，亦可直接接觸食品。50雙/盒、10盒/箱。

SIZE：6、7、8、9號

MAPA 994 三材質複合手套

994手套是由三種材質製成。Neoprene提供化學防護、Nitrile提供機械防護、天然乳膠提供舒適度。對於實驗及作業有接觸到化學品時給予比一般拋棄式手套更高的防護。50雙/盒、10盒/箱。

SIZE：6、7、8、9號

MAPA 517 潔淨室手套

Nitrile、Neoprene、天然乳膠合成，有傑出的防化及防機械功能，生產時確保低汙染，符合國際標準，適用於100級無塵環境。

SIZE：8、9、10號



●任何MAPA資料可上 www.mapa-pro.net 上查詢(英文)。

●以上轉譯均不能構成商業擔保，本公司不承擔任何責任。

MAPA 407 Chem-Ply 防化學手套



L.35.5cm Th.0.75mm

MAPA 651 Butoflex 防化學手套



L.35cm Th.0.5mm

MAPA 395 全能型手套



L.32cm

MAPA 382 防酸鹼溶劑手套



L.35.5cm Th.0.9mm

MAPA 388 中量型防滑手套



L.24 - 26cm

MAPA 850 防震動手套



L.23.5 - 27.5cm

MAPA 770 防凍手套



L.30cm

MAPA 332 防水防熱手套



L.35.5cm

MAPA 476 防熱防凍手套



L.45cm

MAPA 407 Chem-Ply 防化學手套

407有高性能的化學保護及廣泛的耐化學性(酸、脂肪族溶劑)，有良好的抓地力和耐磨。407無疑是450無法滿足您的需求時的更好選擇。可應用在機械工業、金屬表面處理(酸)、化工、化工產品的處理和運輸桶、烷基化裝置的處理或現場污染控制...等各種產業。
SIZE: 9號

MAPA 651 Butoflex 防化學手套

651有特定的耐化學性，可防腐蝕性非常強的酸、酮、酯和胺衍生物及優秀的靈活性和敏捷性，它是唯一的丁基手套在市場上具有獨特的浮腫外觀。可運用在化妝品、製藥業、在實驗室中的處理、化工、化學品處理及取樣化學品。651是對於防Acetone最好的手套之一。
SIZE: 9號

MAPA 395 全能型手套

之所以稱做全能型手套是因為它在各方面都可以有表現。在機械方面：耐磨擦、耐切割、耐撕裂、耐穿刺幾乎完美。另外也可以防化學溶劑及防熱接觸達250°C，製做過程也考慮了靈巧度及舒適度。它能在燙手又漏油的機械、有高溫化學液體洩漏的艱困環境下幫您解決問題。
SIZE: 8、9、10號

MAPA 382 防酸鹼溶劑手套

此雙手套經MAPA獨有的製造過程，將Neoprene及棉2種材料作有效的運用，使得兼具隔熱、防化及舒適三種特性，手掌及手指亦具有紋路以增加抓物力。
SIZE: 8、9、10號

MAPA 388 中量型防滑手套

表面覆膠，具有很好的耐磨性，適用於鋼條、薄鋼板、型蕊、建材、混凝土、磚瓦、粗木材、石膏板、膠合板等多種中量型工作。
SIZE: 8、9、10號

MAPA 850 防震動手套

提供緩衝保護和舒適性，可應用在工業維護保養、製造裝配重型零件、處理厚金屬板、加工重型零件、機械維修等有震動性的工作。
SIZE: 8、9、10號

MAPA 770 防凍手套

770手套是由羊毛織料與厚絨布編織而成，表面再塗上藍色PVC的多層手套。它可以讓您在零下30°C時拿取物品不傷手，除了可以耐寒外，也對普通化學溶劑及防機械性也有所表現。
SIZE: 8、9、10號

MAPA 332 防水防熱手套

適合在 -30°C ~ 150°C 之作業環境，可應用在石化行業熱石化產品採樣、橡膠工業聚合物擠出、蒸汽清洗、寒冷條件下的工作、鍋爐房工作、膠粘劑的製造、在陶瓷行業中處理模具、處理熱管道、機械工業金屬化學處理等隔冷、隔熱及防化的工作。
SIZE: 9、10號

MAPA 476 防熱防凍手套

除了可在防化的環境使用外，更適合用在有衛生要求條件的工作環境，如從烤箱中取出托盤(濕或乾)、食品行業預烹飪、從高壓釜或蒸汽爐中取出物品或是從冷凍庫拿取肉類。建議在接觸-30°C ~ 150°C 之作業環境使用。
SIZE: 11號

● 歐洲標準及法令 以下是本公司列出，現在歐洲針對個人防護手套的規定及標準。



特殊化學產品項目

- | | |
|--------|-----------|
| A 甲醇 | G 二乙胺 |
| B 丙酮 | H 四氫呋喃 |
| C 乙晴 | I 醋酸乙酯 |
| D 二氯甲烷 | J 正庚烷 |
| E 二硫化碳 | K 40%氫氧化鈉 |
| F 甲苯 | L 96%硫酸 |

MAPA 553
工作手套(輕量型) 4121



L.21 - 26cm

MAPA 510
工作手套(乾淨環境) 4131



L.22 - 27cm

MAPA 500
工作手套(防油防滑) 4121



L.22 - 28cm

MAPA 579
防割手套(輕量型) 4343



L.27 - 32cm

MAPA 582
防割手套(防油防滑) 4543



L.23 - 28cm

MAPA 586
防割手套(精密防滑) 4543



L.25cm

MAPA 838
防割手套(食品級)(支) 254X



L.34cm

MAPA 840
防割手套(防熱防滑) 3543 X2000X



L.25cm

MAPA 836LC
防割手套(手掌皮革) 4543 X1000X



L.27 - 32cm

MAPA 553 工作手套(輕量型)

由於手套厚度小，有極好的觸覺靈敏度、運動自由度、優異的耐磨性，表面丁腈塗層耐污垢顆粒，可應用在汽車/機械工業排序小零件，螺絲擰緊，精密裝配，行業包裝，小型維修工作，施工行業（金屬加工/鎖匠）處理和安裝金屬結構等。
SIZE：8、9、10號

MAPA 579 防割手套(輕量型)

歐盟EN防切割3級，適合長期穿戴，也具有優異的耐磨性，由於減少厚度所以具有靈巧性，符合人體工程學，可應用在汽車/機械行業精密組裝、組裝薄金屬片、汽車組裝、處理未經修整的零件或鍍金、造紙行業處理紙板和紙張等。
SIZE：8、9、10號

MAPA 838 防割手套(食品級)(支)

歐盟EN防切割5級。為食品行業提供最佳切割保護，有優異的耐切割性，加強前臂保護至袖口，適合與所有類型的食物接觸，可應用在餐飲服務業、食品行業各種肉類、魚類及食物切片作業等。
SIZE：9、10號

MAPA 510 工作手套(乾淨環境)

具有舒適性，透氣性和耐久性可長時間穿戴。可應用在精度工作、汽車/機械行業精密機械工作、精密裝配、汽車組裝、機械維修、組裝小零件、安裝小螺釘和緊固件、電子元器件組裝、微處理器處理、化妝品和製藥行業、醫藥製造等。
SIZE：8、9、10號

MAPA 582 防割手套(防油防滑)

歐盟EN防切割5級，也具有優異的耐磨性。手指部分有特殊塗層在油性情況下提供更好的防水性和抓地力。可應用在汽車/機械工業金屬加工、組裝薄金屬片、金屬軋製、沖壓和裝配、處理金屬零件、整理鋒利的零件、玻璃行業處理玻璃板等。
SIZE：8、9、10號

MAPA 840 防割手套(防熱防滑)

歐盟EN防切割5級。在機械工業中如果同時具有防切割及防熱需求時(在250°C以下可持續15秒)，此款手套可提供最好的保護。它通過歐盟EN420、EN388及EN407認證。可應用在陶瓷和塑料行業、熱塑料部件的後注塑處理、木處理後處理複合材料、玻璃行業處理玻璃板、木工切割木材、安裝鋼結構等。
SIZE：8、9、10號

MAPA 500 工作手套(防油防滑)

能有效的防滑，在油性工業環境因具有防污塗層確保油性環境的良好抓地力及耐磨性，可應用在汽車/機械行業使用切削油加工零件、處理鍍金、處理油性機械零件、處理和分類小而鋒利的零件、玻璃行業處理玻璃板、機械行業在潮濕環境中的維護、切割和沖壓金屬等。
SIZE：8、9、10號

MAPA 586 防割手套(精密防滑)

歐盟EN防切割5級，也具有優異的耐磨性。專門幫精密工業使用者研發，使用時可感覺到手指力量，有極好的靈巧性、舒適性和靈活性。可應用在汽車/機械行業處理金屬零件、組裝薄金屬片、整理鋒利的零件、建築業（屋頂/刨石/玻璃）處理和安裝窗戶……等具有削減風險的維護工作。
SIZE：8、9、10號

MAPA 836LC 防割手套(手掌皮革)

歐盟EN防切割5級。手指及手掌由皮革包圍所以有良好的抗穿刺性，具有優異的切割保護、耐磨性、靈巧性和舒適性。在機械工業中如果同時具有防切割及防熱需求時(在150°C以下可持續15秒)，此款手套可提供最好的保護。可應用在汽車/機械工業金屬加工、處理鍍金、切割工作等。
SIZE：8、9、10號



微生物



放射性污染



高溫危害



●任何MAPA資料可上 www.mapa-pro.net 上查詢(英文)。

●以上轉譯均不能構成商業擔保，本公司不承擔任何責任。

MAPA 420
防酸鹼溶劑手套



L.31cm Th.0.75mm

MAPA 493
防酸鹼溶劑手套



L.39cm Th.0.55mm

MAPA 381
防酸鹼溶劑手套



L.35.5cm Th.0.85mm

MAPA 472
防溶劑手套
(簡易型)



L.31cm Th.0.2mm

※備有樣品

MAPA 386
防切割手套



L.24 - 27cm

MAPA 387
防切割手套



L.31cm

MAPA 301
天然乳膠手套



L.29 - 33cm Th.1.15mm

※備有樣品

MAPA 710
防熱觸手套(輕量型)



L.24 - 28cm


MAPA 720
防熱觸手套(中量型)



L.23 - 28cm

以上九款手套本公司不備貨，訂購請洽業務人員，可能需要MAPA指定最小訂購量。

● 歐洲標準及法令 以下是本公司列出，現在歐洲針對個人防護手套的規定及標準。



特殊化學產品項目

- | | |
|--------|-----------|
| A 甲醇 | G 二乙基胺 |
| B 丙酮 | H 四氫呋喃 |
| C 乙睛 | I 醋酸乙酯 |
| D 二氯甲烷 | J 正庚烷 |
| E 二氧化硫 | K 40%氫氧化鈉 |
| F 甲苯 | L 96%硫酸 |

Ansell 42474
防熱手套



L. 33cm Th. 0.46mm

Ansell 19024
防水防熱手套



L. 33cm



對於冷與熱的隔離表現非常不錯，對於機械性四個項目也都有輕度抵抗，外層有Neoprene材質，對於一般化學品及AKL三種特殊化學品也可防護。

AL-145
防火防熱手套



L. 35.5cm

AL-165
防火防熱手套



L. 40cm

AL-205
防火防熱手套



L. 50cm

AL-305
防火防熱手套



L. 76cm

※接單生產

PE-GLOVE
PE材質拋棄式手套



52-LR
德國製-不鏽鋼防割手套(支)



Ansell 42474 防熱手套

適用耐熱性200°C以下作業，也有輕量的防震動、磨損、切割等特性。

PE-GLOVE PE材質拋棄式手套

用於食品加工處理或居家清潔防護使用。
50雙/包，100包/箱。

52-LR 不鏽鋼防割手套(支)

不鏽鋼絲編織，左右手通用。(古代騎士的整件鐵鎖衣從頭到腳，就是類似此種作法製成)

Ansell 19024 防水防熱手套

46cm長的設計，幾乎可以防護整支手臂。手套具有雙層內裡，非常舒適。內裡亦可外翻，易於晾乾。適用於-30°C~180°C之作業環境。對於從事石油化學、實驗室、製藥、化學工廠或化學品作業來說都是很好的防護手套。

AL系列防火防熱手套

- 1.手心及拇指部份由杜邦防火材料對味芳香族聚酰胺纖維絲(KEVLAR)NOR-FAB400被覆防熱鋁箔構成，防火布向外，鋁箔向內，厚度1.3mm。
- 2.袖口及手背部份由防火纖維(ACRYSL-100)構成，鋁箔面向外，防火材料向內，厚度0.8mm。
- 3.內裡部份由隔熱材料織製。
- 4.以上防火系列產品全部以(KEVLAR)3/30防火線縫製。

AL-145 手套長度14"x五指
AL-165 手套長度16"x五指
AL-205 手套長度20"x五指
AL-305 手套長度30"x五指



● 以上轉譯均不能構成商業擔保，本公司不承擔任何責任。

TIG-6
氬鐸軟皮手套



TIG-14
氬鐸軟皮手套



TIG-18
氬鐸軟皮手套



※ 接單生產

5-KV
防低壓手套



20-KV
防中電壓手套



30-KV
防高壓手套



1810
棉紗沾膠手套



A-2023
工作皮手套



20KV-14
保護皮手套



TIG-6 氬鐸軟皮手套

台製，豬面皮0.6mm¹ x25cm袖口加鬆緊帶(外縫線)。

5-KV 防低電壓手套

- 1.測試電壓5000VOL，長28cm
- 2.CNS A種檢驗合格
- 3.BS EN 60903合格
- 4.每雙手套附有20KV-14保護皮手套

1810 棉紗沾膠手套

棉紗手套沾膠，單一尺寸。可用於搬運農漁。

TIG-14 氬鐸軟皮手套

台製，豬面皮0.6mm¹ x35cm。

20-KV 防中電壓手套

- 1.測試電壓20000VOL，長36cm
- 2.CNS C種檢驗合格
- 3.BS EN 60903合格
- 4.每雙手套附有20KV-14保護皮手套

A-2023 工作皮手套

牛柳皮3指x34cm。

TIG-18 氬鐸軟皮手套

台製，豬面皮0.6mm¹ x45cm。

30-KV 防高壓手套

- 1.測試電壓30000VOL，長41cm
- 2.CNS C種檢驗合格
- 3.BS EN 60903合格
- 4.每雙手套附有20KV-14保護皮手套

20KV-14 保護皮手套

豬面皮0.6mm¹ x35cm，用於保護橡膠手套，免於磨、刺傷。